

INSTALLATION ET ENTRETIEN TAPIS ÉQUESTRE

Vous trouverez ici les recommandations d'installation standard pour les écuries (**stalle, allée, sellerie** et le **carrousel d'exercice**).

PRÉPARATIONS PRÉLIMINAIRES

Modèle recommandé

Dans le secteur équestre, Royal Mat recommande l'utilisation du tapis ergonomique **Ergobridge**. La surface carrelée du tapis et le dessous rainuré permettent l'absorption adéquate du poids du cheval tout en offrant une stabilité grâce au design antidérapant. La surface de caoutchouc de ce modèle est facile à nettoyer et les rainures du dessous permettent de drainer le liquide efficacement. Ceci favorise le confort et la santé de l'animal puisqu'il est toujours au sec.

Vous pouvez ensuite choisir entre un tapis standard 4' x 6' ou encore un tapis interlock.

Dans les stalles, nous recommandons l'utilisation du Kit12x12 Interlock conçu spécifiquement pour les stalles de 12' x 12'. La technologie Intelock permet de placer facilement les tapis en les imbriquant l'un dans l'autre, tout en bénéficiant du design Ergobridge.

Température d'installation

Installer lorsque la température ambiante est confortable (autour de 15°C / 60°F) pour éviter la contraction et l'expansion excessives du caoutchouc. Nous recommandons que vous laissiez les tapis à la température ambiante de la pièce 24 h avant l'installation. Vous ne devriez pas installer les tapis lorsque la température est en-dessous de 10°C/50°F, ou au-dessus de 25°C/75°F.

Vous devriez prévoir une variation de dimension du tapis de 3,5mm/1/8" en largeur et 5mm/3/16" en longueur pour chaque 20°C/35°F de variation de température. Toujours installer les tapis en laissant 10mm/1/2" tout autour de la pièce pour permettre l'expansion des tapis.

Surface requise

Tout d'abord, le tapis pour chevaux s'installe sur une surface plane, exempte de bosses ou de cavités qui pourraient déformer ou endommager le tapis de caoutchouc flexible.

Idéalement, le tapis devrait être installé sur une surface de béton ou d'asphalte complètement sèche et propre. Un sol compacté fait de matériaux granulaires (6 pouces d'épais) qui resteront stables une fois les tapis installés peut être une alternative ou encore sur une surface de bois traité.

Inspection et garantie

Il est de votre responsabilité d'inspecter soigneusement les tapis lors de la réception. Signalez toute anomalie ou défaut avant l'installation. Prenez connaissance de la garantie limitée du produit afin que celle-ci s'applique en cas de problèmes.

Matériaux nécessaires

1. Tapis de caoutchouc Royal Mat ou Kit12x12
2. Galon à mesurer
3. Couteau à lame non-rétractable de qualité & lames supplémentaires
4. Cordeau ou craie
5. Règle de métal ou équerre en T



Pour des recommandations supplémentaires, contactez le Service à la Clientèle de Royal Mat.



INSTALLATION DES TAPIS ÉQUESTRES ROYAL MAT

Étape 1



Préparation de la surface où seront installés les tapis (nettoyer, réparer au besoin)

Ou

Compacter le sol (si la base est faite de matériaux granulaires, ceux-ci ne devraient pas dépasser 3mm/1/8". Une couche de 5 à 6 pouces d'épais doit couvrir la surface. Excaver au besoin.)

La surface doit être nivelée, propre et sèche

Étape 2



Mesurer la pièce et choisissez la meilleure configuration pour placez vos tapis 4'x6'. Commencez avec ceux qui ne requierent pas de découpe

Placez les tapis sur la surface à couvrir

Rappelez-vous, toujours installer les tapis en laissant 10mm/1/2" tout autour de la pièce afin de permettre l'expansion des tapis

Étape 3



Tapis droits : alignez les tapis et laissez le moins d'espace possible entre ceux-ci afin d'éviter que la saleté s'y insère



Tapis Interlock : insérez les dents des tapis les unes dans les autres

Étape 4



Vue d'ensemble d'une stalle terminée

*Selon son utilisation, le poids seul du tapis pour chevaux **Ergobridge** le maintient en place. Toutefois, vous pouvez le fixer à l'aide d'ancrages au pourtour.*

DÉCOUPE DES TAPIS DE CAOUTCHOUC



Pour couper les tapis nous recommandons de :

1. Tirer un trait de cordeau ou marquer la section à couper à l'aide d'une craie
2. Placer une règle de métal ou équerre le long de la ligne et la tenir fermement
3. À l'aide d'un couteau à lame non-rétractable, faire une première incision le long de la ligne
Vous pouvez placer un morceau de bois 2"x4" en dessous du tapis (le long de l'endroit où vous devez couper) afin de vous aider lors de la découpe.
4. Passer à quelques reprises afin d'approfondir l'incision
5. Lorsque l'incision est d'environ 10mm/1/2" de profond, plier le tapis en le rabattant sur lui-même et celui-ci se divisera
6. Si le tapis n'est pas totalement divisé, garder le tapis plié sur lui-même de façon à ce que l'incision soit bien ouverte et utilisez le couteau pour terminer la coupe
7. Replacer les tapis en prenant soin de laisser 10mm/1/2" d'espacement le long des murs, poteaux, obstacles, etc.

ENTRETIEN

Le tapis pour chevaux **Ergobridge** est facile d'entretien. Son design non poreux et antidérapant n'accumule pas la poussière et draine bien le liquide. Il suffit de le balayer et d'ensuite le laver à l'aide d'une vadrouille de nylon. Nous recommandons l'utilisation d'un produit d'entretien conventionnel doux mélangé à de l'eau tiède.

Il est aussi recommandé de déplacer et nettoyer le sol sous les tapis afin de garder la surface salubre et sanitaire. S'il y a accumulation de saletés, ceci peut produire des bactéries.

L'utilisation de tapis pour chevaux dans les stalles permet une bonne économie dans l'utilisation de litière comme la paille ou les copeaux de bois. En utilisant moins de litière, le temps de nettoyage est réduit ainsi que les coûts reliés à cet achat.

Attention : l'huile, la graisse et les solvants ne doivent pas entrer en contact avec les tapis de caoutchouc. Si ceci se produit, nettoyer les résidus le plus rapidement possible afin de prévenir les dommages et l'annulation de la garantie.

Il n'est pas recommandé d'utiliser des nettoyants à base de pétrole car ceux-ci peuvent causer la détérioration des tapis.