

PRODUCT PERFORMANCE

Density	ASTM D3676	60 pcf - 80 pcf
Hardness	ASTM D2240 (Shore A)	60 +/- 5
Tear Strength	ASTM D624	70 pli min - 80 pli min
Elongation	ASTM D412	> 75 %
Tensile Strength	ASTM D412	> 200 PSI
Flexibility	ASTM F137 1/4" Mandrel	Pass
Resistance to Chemicals	ASTM F925	No change
Force Reduction	ASTM F2772	12.9 % - 13.7 %
Energy Restitution	ASTM F2772	85 % - 86 %
Abrasion Resistance	ASTM D3389	< 1.7g, 1000 cycles
Static Load Limit	ASTM F970	0.001" @ 250 PSI
Coefficient of Friction	ASTM D2047	> 0.95
Slip Resistance	ASTM F2772	Pass
Pill Test	ASTM D2859	Pass
VOC Compliant	ASTM D5116 / CA 1350	Yes
LEED Qualification	Qualifies for Material and Resources Credit	
Rolling Load	EN1569	Pass
Resistance to Impact	EN1517	14 N/m
Resistance to Indentation	EN1516	0.1mm
Vertical Deformation	ASTM F2772	1.4mm
Environmental Product Declaration	ISO14025 / UL Environmental	Doc. #: -101047-4150
Acoustical Data *	ASTM E90	STC 54
	ASTM E492	IIC 53
	ASTM E2179	ΔIIC 24

* tested on a 6" concrete slab with no ceiling

DIMENSIONS STANDARD DE NOS ROULEAUX :

Standard roll dimensions:


Largeur (Width) **Longueur (Length)**
4'0" 25'0"

Épaisseur (Thickness)

1/8" (3mm) 1/4" (6mm) 5/16" (8mm) 3/8" (9mm)

3mm :


Disponible de série / Available as standard :



10100
Jet Black


6mm :

Disponible de série / Available as standard :




10100
Jet Black

Disponible sur commande spéciale en 10 % couleur / Available on special order in 10% color :




10101
Gray Hound




10102
Jayz Blue

8mm :

Disponible de série / Available as standard :




10101
Gray Hound




10103
Blue Streak


Disponible sur commande spéciale en 10 % couleur / Available on special order in 10% color :




10100
Jet Black



10102
Jayz Blue





10104
Titan Tan



10104
Titan Tan

Disponible sur commande spéciale en 95 % couleur / Available on special order in 95% color :



Couleur personnalisée disponible sur commande spéciale :


Disponible en lots de 5 040p² seulement
(5 040p² - 10 080p² - 15 120p² - etc)

Custom color available on special order :

Available in vouchers of 5 040sq.ft. only
(5 040sq.ft. - 10 080sq.ft. - 15 120sq.ft. - etc)


9mm :

Disponible de série / Available as standard :




10100
Jet Black


Disponible sur commande spéciale en 10 % couleur / Available on special order in 10% color :




10101
Gray Hound



10102
Jayz Blue




10103
Blue Streak



10109
Raging Red


Disponible sur commande spéciale en 20 % couleur / Available on special order in 20% color :




20100
Smokin Gray



20101
Blue Blitz




20102
Red Storm




20103
Brown Bomber




20105
Whirlwind White



20107
Sunkist




20108
Midnight




20109
Midas Touch


Disponible sur commande spéciale en 35 % couleur / Available on special order in 35% color :




35100
Gray Ghost




35104
Tenacious Tan




35105
Red Devil




35106
Purple Haze



35107
Stormy Night



35108
Wizard Green



35109
Blue Devil

Couleur personnalisée disponible sur commande spéciale :

Disponible en lots de 4 480p² seulement
(4 480p² - 8 960p² - 13 440p² - etc)

Custom color available on special order :

Available in vouchers of 4 480sq.ft. only
(4 480sq.ft. - 8 960sq.ft. - 13 440sq.ft. - etc)

PRODUCT PERFORMANCE

Density	ASTM D3676	60 pcf
Hardness	ASTM D2240 (Shore A)	60 +/- 5
Tear Strength	ASTM D624	80 pli min
Elongation	ASTM D412	> 145 %
Tensile Strength	ASTM D412	> 220 PSI
Flexibility	ASTM F137 1/4" Mandrel	Pass
Resistance to Chemicals	ASTM F925	No change
Force Reduction	ASTM F2772	19.7 %
Energy Restitution	ASTM F2772	80.2 %
Abrasion Resistance	ASTM D3389	< 1.7g, 1000 cycles
Static Load Limit	ASTM F970	0.001" @ 250 PSI
Coefficient of Friction	ASTM D2047	> 0.95
Slip Resistance	ASTM F2772	Pass
Pill Test	ASTM D2859	Pass
VOC Compliant	ASTM D5116 / CA 1350	Yes
LEED Qualification	Qualifies for Material and Resources Credit	
Rolling Load	EN1569	Pass
Resistance to Impact	EN1517	14 N/m
Resistance to Indentation	EN1516	0.1mm
Vertical Deformation	ASTM F2772	1.4mm
Environmental Product Declaration	ISO14025 / UL Environmental	Doc. #: -101047-4150

* tested on a 6" concrete slab with no ceiling

DIMENSIONS STANDARD DE NOS ROULEAUX :

Standard roll dimensions:


Largeur (Width)	Longueur (Length)
4'0"	25'0"

Épaisseur (Thickness)

½" (12mm)

12mm :

Disponible de série / Available as standard :




10101
Gray Hound

Disponible sur commande spéciale en 10 % couleur / Available on special order in 10% color :




10100
Jet Black



10102
Jayz Blue




10103
Blue Streak



10109
Raging Red

Disponible sur commande spéciale en 20 % couleur / Available on special order in 20% color :



20110
Orange Crush



20111
Green Goblin




20112
Golden Night

Disponible sur commande spéciale en 35 % couleur / Available on special order in 35% color :



35105
Red Devil



35107
Stormy Night



35109
Blue Devil

Couleur personnalisée disponible sur commande spéciale :

Disponible en lots de 3 360p² seulement
(3 360p² - 6 720p² - 10 080p² - etc)

Custom color available on special order :

Available in vouchers of 3 360sq.ft. only
(3 360sq.ft. - 6 720sq.ft. - 10 080sq.ft. - etc)