

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La **Série PRO** est un revêtement de sol en caoutchouc recyclé conçu pour offrir robustesse, durabilité et performance. Offert en rouleaux, tuiles ou dalles, elle procure une surface antidérapante, confortable et résistante aux impacts, idéale pour les environnements sportifs, commerciaux ou institutionnels. Certifié **FloorScore®** et **fabriqué au Canada**.

APPLICATIONS

- Espaces publics à fort achalandage (écoles, commerces, centres sportifs)
- Salles d'entraînement résidentielles et commerciales
- Aires de jeux et zones multifonctionnelles
- Arénas, centres de ski, vestiaires et corridors
- Projets nécessitant un revêtement antidérapant, insonorisant et résistant

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Résistante aux impacts, à l'usure et aux charges lourdes
- Certifiée FloorScore® – faibles émissions de COV
- Excellente absorption des chocs et réduction des bruits d'impact
- Surface antidérapante sécuritaire même en cas d'humidité
- Sans odeur marquée – idéale pour les espaces intérieurs sensibles
- Facile à couper et à installer – rouleaux uniformes pour une finition fluide
- Conforme ASTM D5116 / CHPS 01350 / admissible LEED®
- Conçue pour les environnements sportifs, commerciaux et éducatifs

Format	Dimensions	Épaisseurs disponibles
Rouleaux	4' x 25'	3 mm , 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Tuiles imbriquées	24" x 24"	6 mm, 8 mm, 10 mm
Dalles	4' x 6'	19 mm


Équivalences : 1/8" (3mm) 1/4" (6mm) 5/16" (8mm) 3/8" (10mm) 1/2" (12mm) 3/4" (19mm)

GARANTIE

La Série PRO est couverte par une garantie à vie contre les défauts de fabrication, lorsqu'elle est installée conformément aux procédures recommandées et à l'aide des adhésifs approuvés. Pour tous les détails, veuillez consulter le document de garantie ou communiquer avec votre représentant MGR.

COULEURS

La Série PRO est offerte en noir uni ainsi qu'en six couleurs mouchetées standards à 10% de concentration. Des couleurs personnalisées ou une concentration de couleur plus élevée peuvent être offertes, sous réserve de quantités minimales de production. Contactez-nous pour connaître les options disponibles selon le modèle choisi.



Noir / Black #1700 Gris / Grey #1712 Vert / Green #1710 Bleu / Blue #1713 Rouge / Red #1714 Orange #1715 Beige / Cork #1716

FICHE TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINCIPALES

Specifications	Test Method (ASTM)	Value
Composition	—	Recycled rubber + EPDM granules
VOC Emissions	ASTM D5116 / CHPS 01350	FloorScore® Certified – Low Emission
Density	ASTM D792	> 65 lb/ft ³
Hardness – Durometer (Type A)	ASTM D2240	70 ± 5
Coefficient of Friction (wet/dry)	ASTM D1894-95	1.20 / 1.20
Fire Resistance (Radiant Flux)	ASTM E648	Class I/II
Flammability (Pill Test)	ASTM D2859	Pass
Compression Set	D395	-15 to -45% @ 25%
Taber Abrasion	C501	0.45
Abrasion Resistance	D3389	0.11g, 300 cycles
Wear Index	D3389	0.386
Tensile Strength	D412	>300 psi
Elongation at break	D412	>90%
Tear	D624	88.07 lbf/in
Chemical Resistance	F925-02	No Change

CETTE FICHE TECHNIQUE EST VALIDE EN DATE DU 19 JANVIER 2026 ET REMPLACE TOUTE VERSION ANTÉRIEURE.

FICHE TECHNIQUE TOLÉRANCES DE FABRICATION

ROULEAUX	Largeur	Longueur	Épaisseur
Mesures	Réglée à 48.25"	25' (300")	3mm - 6mm - 8mm - 10mm - 12mm
Tolérances	+/- 0.25" (+/- 1/4")	-0 / +1"	+/- 0.4mm
Notes	La largeur peut varier entre 48" et 48.5"	Un rouleau fera toujours au moins 25pieds	Ex. un rouleau de 8mm peut faire entre 7.6mm et 8.4mm

TUILES	Largeur	Longueur	Épaisseur
Mesures	24"	24"	6mm - 8mm - 10mm
Tolérances	+/- 0.125" (+/- 1/8")	+/- 0.125" (+/- 1/8")	+/- 0.4mm
Notes	Une dalle de 24" peut faire entre 23.875" à 24.125"	Une dalle de 24" peut faire entre 23.875" à 24.125"	Ex. une tuile de 8mm peut faire entre 7.6mm et 8.4mm

DALLES	Largeur	Longueur	Épaisseur
Mesures	48"	72"	3/4" (19mm)
Tolérances	+/- 0.25" (+/- 1/4")	+/- 0.25" (+/- 1/4")	+/- 0.5mm
Notes	Une dalle de 48" peut faire entre 47.75" à 48.25"	Une dalle de 72" peut faire entre 71.75" à 72.25"	Une dalle de 3/4" (19mm) peut faire entre 18.5 mm à 19.5 mm

CETTE FICHE TECHNIQUE EST VALIDE EN DATE DU 19 JANVIER 2026 ET REMPLACE TOUTE VERSION ANTÉRIEURE.